Тягодутьевые машины ВДН и ДН (МО ЦКТИ 0,55-40, МО ЦКТИ 0,62-40)

ВДН-6,3	ДН-6,3	ВДН-13	ДН-13
ВДН-8	ДН-8	ВДН-15	ДН-15
ВДН-9	ДН-9	ВДН-17	ДН-17
ВДН-10	ДН-10	ВДН-19	ДН-19
ВДН-11,2	ДН-11,2	ВДН-21	ДН-21
ВДН-12,5	ДН-12,5		ДН-22*



Тягодутьевые машины ВДН и ДН являются вентиляторами среднего и высокого давления одностороннего всасывания. Лопатки рабочего колеса загнуты назад. Количество лопаток - 16 шт.

Выпускаются вентиляторы правого и левого вращения. Улитка машин ВДН и ДН изготовляется с углом разворота от 0° до 270° через каждые 15°, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.

Вентиляторы ВДН №6,3-…-21 и ДН №6,3-…-22 выполнены в соответствии с техническими условиями ТУ 3113-016-99592419-08.

Центробежные дутьевые вентиляторы типа ВДН предназначены для перемещения воздуха и невзрывоопасных неагрессивных газовоздушных смесей с температурой от -30°С до +200°С, запыленностью до 0,1 г/м^3, не содержащих липких, волокнистых и абразивных включений.

Дутьевые вентиляторы применяются для подачи воздуха в топки стационарных паровых и водогрейных котлов, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и т. п. Допускается применение вентиляторов ВДН в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.

Центробежные дымососы типа ДН предназначены для перемещения дымовых газов и невзрывоопасных пылегазовоздушных смесей с температурой от -30°С до +200°С, запыленностью до 2 г/м^3. Абразивность пыли, содержащейся в перемещаемой среде, и ее склонность к налипанию не должны превышать аналогичных показателей золы дымовых газов.

Дымососы применяются для удаления дымовых газов из топок стационарных паровых и водогрейных котлов, для перемещения пылегазовоздушных смесей в технологических установках и т. п.

Для долговечности дымососов типа ДН толщина стенок улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа ВДН.

Тягодутьевые машины типа ВДН и ДН эксплуатируются в условиях умеренного климата 1-3 категории размещения по ГОСТ 15150. Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С.

Среднее квадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации в местах установки вентиляторов не должно превышать 2 мм/с.

По спецзаказу могут быть изготовлены тягодутьевые машины для других условий эксплуатации.

ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН

СХЕМА РАЗВОРОТОВ КОРПУСОВ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН (ПР)





СХЕМА РАЗВОРОТОВ КОРПУСОВ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН (ЛЕВ).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН

ТИПОРАЗМЕР МАШИНЫ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ			ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТЫС. $м^3$/ЧАС	ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПА	МАССА, КГ		
	МОЩНОСТЬ, КВТ	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, $мин^{-1}$	МАРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ			ИСПОЛНЕНИЕ		
						1	3	5
ВДН-6,3	4	1000	АИР112МВ6	3400	545	325	510	460
	5,5	1500	АИР112М4	5100	1230	325	510	460
ДН-6,3	4	1000	АИР112МВ6	3400	435	325	510	460
	5,5	1500	АИР112М4	5100	980	325	510	460
ВДН-8	11	1000	5А160S6	6700	970	505	700	655
	15	1500	5А160S4	10460	2200	505	700	655
ДН-8	11	1000	5А160S6	6700	780	505	700	655
	15	1500	5А160S4	10460	1780	505	700	655
ВДН-9	11	1000	5А160S6	9930	1230	550	780	725
	15	1500	5А160S4	14900	2800	550	780	725
ДН-9	11	1000	5А160S6	9930	990	550	780	725
	15	1500	5А160S4	14900	2220	550	780	725


ТИПОРАЗМЕР МАШИНЫ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ			ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТЫС. $м^3$/ЧАС	ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПА	МАССА, КГ		
	МОЩНОСТЬ, КВТ	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, $МИН^{-1}$	МАРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ			ИСПОЛНЕНИЕ		
						1	3	5
ВДН-10	11	1000	5А160S6	13620	1550	620	885	925
	30	1500	АИР180М4	20450	3450	700	950	990
ДН-10	11	1000	5А160S6	13620	1150	620	885	925
	30	1500	АИР180М4	20450	2680	700	950	990
ВДН-11,2	22	1000	5А200М6	19100	1900	920	1325	1270
	45	1500	5А200L4	28750	4400	980	1390	1375
ДН-11,2	22	1000	5А200М6	19100	1550	920	1325	1270
	45	1500	5А200L4	28750	3500	980	1390	1375
ВДН-12,5	30	1000	5А200L6	26600	2350	1130	1515	1460
	90	1500	5АМ250М4	39900	5300	1390	1770	1750
ДН-12,5	30	1000	5А200L6	26600	1950	1130	1515	1460
	75	1500	5А250S4	39900	4400	1340	1725	1715
ВДН-13	45	1000	5АМ250S6	40000	2250	1400	1780	1760
	132	1500	5А280М4	60000	5000	1655	2220	–
ДН-13	30	1000	5А200L6	40000	1800	1200	1710	1520
	110	1500	5АМ280S4	60000	4000	1530	2090	–
ВДН-15	55	750	5А280S8	37500	2200	–	2100*	–
	75	1000	5А280S6	50000	3700	–		–
	315	1500	АИР355М4	78000	8200	–		–
	315	1500	ДАЗО4-400ХК-4	78000	8200	–		–
ДН-15	55	750	5А280S8	37500	1700	–	2100*	–
	75	1000	5А280S6	50000	3000	–		–
	250	1500	АИР355S4	78000	6900	–		–
	250	1500	АОД-355Х-4	78000	6900	–		–
ВДН-17	90	750	5А315S8	57000	2650	–	2320*	–
	160	1000	АИР355S6	75000	3800	–		–
	630	1500	ДАЗО4-450Х-4	110000	10900	–		–
ДН-17	55	750	5А280S8	57000	2200	–	2320*	–
	160	1000	АИР355S6	75000	3500	–		–
	315	1500	ДАЗО4-400ХК-4	110000	8600	–		–
	400	1500	ДАЗО4-400Х-4	110000	8600	–		–
ВДН-19	160	750	5АМ315В-8	78000	3300	–	3150*	–
	315	1000	АОД-315-6	105000	5850	–		–
	315	1000	ДАЗО4-400Х-6МУ-1	100500	5850	–		–
ДН-19	110	600	АИР355М10	62000	1700	–	3150*	–
	132	750	АИР355S8	78000	2700	–		–
	200	1000	АИР355МА6	105000	4620	–		–
	200	1000	АОД4-355Х-6	105000	4620	–		–
	250	1000	АИР355МВ6	105000	4620	–		–
	250	1000	ДАЗО4-400ХК-6	105000	4620	–		–
ВДН-21	160	750	АИР355МА8	105000	4000	–	4340*	–
	200	750	АИР355МВ8	105000	4000	–		–
	200	750	ДАЗО4-400Х-8	105000	4000	–		–
	400	1000	ДАЗО4-400У-6	135000	7200	–		–

ТИПОРАЗМЕР МАШИНЫ	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ			ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТЫС. М³/ЧАС	ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПА	МАССА, КГ		
	МОЩНОСТЬ, КВТ	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, МИН⁻¹	МАРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ			ИСПОЛНЕНИЕ		
						1	3	5
ДН-21	90	600	АИР355S10	83000	2100	–	4340*	–
	160	750	АИР355МА8	105000	3300	–		–
	315	1000	АДН-315-6	135000	5850	–		–
	315	1000	ДАЗО4-400Х-6	135000	5850	–		–
	400	1000	ДАЗО4-400У-6	135000	5850	–		–
ДН-22	315	750	ДА304-450Х-8	162000	3200	–	5250*	–

* Масса без электродвигателя.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН №6,3-13 (ИСП. 1)



№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ										
	Amax	a	B	b	D	D1	d	H	h	h1	C
6,3	933	330	1057	409,5	418	460	12	926	413	532	315
8	1237	487	1329	520	530	570	12	1172	523	580	400
9	1276	508	1490	585	530	570	14	1322	593	580	450
10	1352	555	1650	650	660	702	14	1473	663	600	500
11,2	1588	577	1843	728	660	702	14	1655	748	700	560
12,5	1772	671	2051	812,5	830	875	14	1849	838	730	625
13	2058	717	2051	812,5	830	875	14	1849	838	760	625

№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ								N	N2	n1	n2
	E	L1	L2	L3	T1	T2	t1	t2				
6,3	236	236	330	610	122	95	366	285	8	12	3	3
8	300	277	330	610	90	118	450	354	12	12	5	3
9	338	296	330	610	100	97	500	388	12	18	5	4
10	375	315	330	610	92	85	552	425	12	22	6	5
11,2	420	343	565	760	121	118	605	472	12	18	5	4
12,5	470	368	565	760	135	104	675	520	16	20	5	5
13	580	368	750	760	75	63	675	630	16	38	9	10




ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН №6,3-13 (ИСП. 3)

№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ									
	Amax	a	B	b	D	D1	d	H	h	h1	C
6,3	1551	330	1057	409,5	418	460	12	926	413	532	315
8	1930	487	1329	520	530	570	12	1172	523	580	400
9	2099	508	1490	585	530	570	14	1322	593	580	450
10	2175	555	1650	650	660	702	14	1473	663	600	500
11,2	2554	577	1843	728	660	702	14	1655	748	700	560
12,5	2825	671	2051	812,5	830	875	14	1849	838	730	625
13	3072	717	2051	812,5	830	875	14	1849	838	760	625

№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ								N	N2	N1	N2
	E	L1	L2	L3	T1	T2	T1	T2				
6,3	236	236	460	610	122	95	366	285	8	12	3	3
8	300	277	500	610	90	118	450	354	12	12	5	3
9	338	296	530	610	100	97	500	388	12	18	5	4
10	375	315	550	610	92	85	552	425	12	22	6	5
11,2	420	343	800	760	121	118	605	472	12	18	5	4
12,5	470	368	800	760	135	104	675	520	16	20	5	5
13	580	368	800	760	75	63	675	630	16	38	9	10


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН №6,3-13 (ИСП. 5)




№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ												
	A	a	B	B2	b	D	D1	d	H	h	h1	C	E
6,3	1100	330	1057	1468	409,5	418	460	12	926	413	532	315	236
8	1305	487	1329	1812	520	530	570	12	1172	523	580	400	300
9	1465	508	1490	1902	585	530	570	14	1322	593	580	450	338
10	1530	555	1650	2139	650	660	702	14	1473	663	600	500	375
11,2	1815	577	1843	2728	728	660	702	14	1655	748	700	560	420
12,5	1930	671	2051	2845	812,5	830	875	14	1849	838	730	625	470
13	2030	717	2051	2845	812,5	830	875	14	1849	838	760	625	580

№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ									N	N2	N3	n1	n2
	L1	L2	L3	L4	L5	t1	t2	T1	T2					
6,3	184	450	235	–	1075	122	95	366	285	8	12	4	3	3
8	215	420	245	–	1275	90	118	450	354	12	12	4	5	3
9	296	450	245	393	1275	100	97	500	388	12	18	5	5	4
10	315	450	245	455	1422	92	85	552	425	12	22	5	6	5
11,2	300	650	370	620	990	121	118	605	472	12	18	5	5	4
12,5	326	650	370	620	990	135	104	675	520	16	20	5	5	5
13	381	650	370	620	990	75	63	675	630	16	38	5	9	10

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН №15 И №17 (ИСП. 3)









№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ							
	Amax	A1	a	B	b	D	H	h
15	2401	1506	715	2537	975	1500	2328	1400
17	2463	1540	743	2857	1105	1700	2648	1600
№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ							
	C	E	L1	L2	t1	t2	T1	T2
15	750	560	674	230	165	160	825	640
17	850	632	746	228	184	175	920	700


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН №19-22 (ИСП. 3)



Расположение отверстий под фундаментные болты М30



Выходной патрубок




№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ											
	A	A1	a	B	b	D	D1	H	h	h1	C	E
19	2974	1870	924	3209	1235	1245	1325	2810	750	1230	950	707
21	3143	1943	980	3703	1365	1650	1720	3041	750	1340	1050	780
22	3180	1960	1000	4476	1650	1650	1720	3578	850	1464	1540	818


№ МАШИНЫ	РАЗМЕРЫ, ММ								N	N2	n1	n2
	L1	L2	L3	L4	t1	t2	T1	T2				
19	1437	1740	600	450	267,5	205	1070	820	16	16	4	4
21	1585	1926	670	448	225	172	1125	860	12	20	5	5
22	1850	2444	600	500	330	232,5	1650	930	12	18	5	4

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ВДН-6,3




ДН-6,3




ВДН-8




ДН-8




ВДН-9




ДН-9




ВДН-10




ДН-10




ВДН-11,2




ДН-11,2




ВДН-12,5




ДН-12,5




ВДН-13




ДН-13




ВДН-15




ДН-15




ВДН-17




ДН-17




ВДН-19




ДН-19




ВДН-21



ДН-21



ДН-22



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН ВДН И ДН

ТИПОРАЗМЕР МАШИНЫ	n, МИН$^{-1}$	ЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ LPL, ДБ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ f, ГЦ							LPA, ДБА
			125	250	500	1000	2000	4000	8000	
			УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ, ДБ							
ВДН-8	1000	Нагнетание	88	92	90	87	85	79	72	92
		Всасывание	84	88	86	83	81	75	68	88
		Вокруг корпуса	81	84	82	79	76	69	62	83
	1500	Нагнетание	96	98	103	100	97	92	87	105
		Всасывание	92	94	99	96	93	88	83	101
		Вокруг корпуса	87	89	93	90	86	80	75	94
ДН-8	1000	Нагнетание	86	90	88	85	83	77	70	91
		Всасывание	82	86	84	81	79	73	66	87
		Вокруг корпуса	77	81	78	75	72	65	58	80
	1500	Нагнетание	94	96	101	98	95	90	85	103
		Всасывание	90	92	97	94	91	87	81	99
		Вокруг корпуса	85	87	91	88	84	78	73	92
ВДН-9	1000	Нагнетание	92	96	94	91	89	83	76	96
		Всасывание	88	92	90	87	85	79	72	92
		Вокруг корпуса	85	88	86	83	80	73	66	87
	1500	Нагнетание	99	102	107	104	101	96	91	109
		Всасывание	95	98	103	100	97	92	87	105
		Вокруг корпуса	90	93	97	94	90	84	79	98
ДН-9	1000	Нагнетание	90	94	92	89	87	81	74	94
		Всасывание	86	90	88	85	84	77	70	90
		Вокруг корпуса	81	84	82	79	76	69	62	83
	1500	Нагнетание	97	100	105	102	99	94	89	107
		Всасывание	93	96	101	98	95	90	85	103
		Вокруг корпуса	88	91	94	91	89	82	77	96
ВДН-10	1000	Нагнетание	96	100	98	95	93	87	80	100
		Всасывание	92	96	94	91	89	83	76	96
		Вокруг корпуса	89	92	90	87	84	77	70	91
	1500	Нагнетание	103	106	111	108	105	100	95	113
		Всасывание	99	102	107	104	101	96	91	109
		Вокруг корпуса	94	97	101	98	94	88	83	102
ДН-10	1000	Нагнетание	94	98	96	93	91	85	78	98
		Всасывание	90	94	92	89	87	81	74	92
		Вокруг корпуса	85	88	86	83	80	73	66	87
	1500	Нагнетание	101	104	109	106	103	98	93	111
		Всасывание	96	99	104	101	99	97	91	107
		Вокруг корпуса	92	95	99	96	92	86	81	100

ТИПОРАЗМЕР МАШИНЫ	n, мин$^{-1}$	ЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ LPL, ДБ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ f, ГЦ							LPA, ДБА
			125	250	500	1000	2000	4000	8000	
			УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ, ДБ							
ВДН-11,2	1000	Нагнетание	100	103	102	99	97	91	84	104
		Всасывание	96	100	98	95	93	87	80	100
		Вокруг корпуса	93	96	94	91	88	81	74	95
	1500	Нагнетание	107	110	115	112	109	104	99	117
		Всасывание	103	106	111	108	105	100	93	113
		Вокруг корпуса	98	101	105	102	98	92	87	106
ДН-11,2	1000	Нагнетание	98	102	100	97	94	89	82	102
		Всасывание	94	98	96	93	90	85	78	98
		Вокруг корпуса	94	98	96	93	90	85	78	98
	1500	Нагнетание	105	108	113	110	107	102	97	115
		Всасывание	101	103	108	106	103	100	95	111
		Вокруг корпуса	96	99	103	100	96	90	85	104
ВДН-12,5	1000	Нагнетание	103	107	106	103	101	95	88	108
		Всасывание	99	103	102	99	97	91	84	104
		Вокруг корпуса	96	99	98	95	92	85	78	99
	1500	Нагнетание	111	114	119	116	113	108	103	121
		Всасывание	107	110	115	112	109	104	99	117
		Вокруг корпуса	102	105	109	106	102	96	91	110
ДН-12,5	1000	Нагнетание	102	106	104	101	99	93	86	106
		Всасывание	98	102	100	97	95	89	82	102
		Вокруг корпуса	93	97	94	91	88	81	74	95
	1500	Нагнетание	109	112	117	114	111	106	101	119
		Всасывание	104	107	112	110	107	104	99	115
		Вокруг корпуса	100	103	107	104	100	94	89	108
ВДН-13	1000	Нагнетание	103	108	107	104	102	98	92	109
		Всасывание	99	104	103	100	98	94	88	105
		Вокруг корпуса	94	98	97	94	91	86	80	98
	1500	Нагнетание	112	115	120	117	114	109	104	122
		Всасывание	108	111	116	113	110	105	100	118
		Вокруг корпуса	103	106	110	107	103	97	92	111
ДН-13	1000	Нагнетание	101	106	105	102	100	96	90	107
		Всасывание	97	102	101	98	96	92	86	103
		Вокруг корпуса	92	97	95	92	89	84	78	96
	1500	Нагнетание	110	113	118	115	112	107	102	120
		Всасывание	106	109	114	111	108	103	98	116
		Вокруг корпуса	101	104	108	105	101	95	90	109

ТИПОРАЗМЕР МАШИНЫ	n, МИН$^{-1}$	ЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ LPL, ДБ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ f, ГЦ							LPA, ДБА
			125	250	500	1000	2000	4000	8000	
			УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ, ДБ							
ДН-15	750	Нагнетание	98	103	102	99	97	93	87	104
		Всасывание	94	99	98	95	93	89	83	100
		Вокруг корпуса	89	94	92	89	86	81	75	93
	1000	Нагнетание	106	111	110	107	105	101	95	112
		Всасывание	102	107	106	103	101	97	91	108
		Вокруг корпуса	97	102	100	97	94	89	83	101
	1500	Нагнетание	115	118	123	120	117	112	107	125
		Всасывание	111	114	119	116	113	108	104	121
		Вокруг корпуса	106	109	113	110	106	100	95	114
ВДН-15	750	Нагнетание	101	106	105	102	100	96	90	107
		Всасывание	97	102	101	98	96	92	86	103
		Вокруг корпуса	92	96	105	92	89	84	78	96
	1000	Нагнетание	108	113	112	109	107	103	97	114
		Всасывание	104	109	108	105	103	99	93	110
		Вокруг корпуса	99	103	102	99	96	91	85	103
	1500	Нагнетание	117	120	125	122	119	114	109	127
		Всасывание	113	116	121	118	114	110	105	123
		Вокруг корпуса	108	111	115	112	108	102	97	116
ВДН-17	750	Нагнетание	105	110	109	106	104	100	94	111
		Всасывание	101	106	105	102	100	96	90	107
		Вокруг корпуса	96	100	99	96	93	88	82	100
	1000	Нагнетание	112	117	116	113	111	107	101	118
		Всасывание	108	113	112	109	107	103	97	114
		Вокруг корпуса	103	107	106	103	100	95	89	107
	1500	Нагнетание	121	124	129	126	123	118	113	131
		Всасывание	117	120	125	122	119	114	109	127
		Вокруг корпуса	112	115	119	116	112	106	101	120
ДН-17	750	Нагнетание	103	108	107	104	102	98	92	109
		Всасывание	95	104	103	100	98	94	88	105
		Вокруг корпуса	94	99	97	94	91	86	89	98
	1000	Нагнетание	110	115	114	111	109	105	99	116
		Всасывание	106	111	110	107	105	101	95	112
		Вокруг корпуса	101	106	104	101	99	93	87	105
	1500	Нагнетание	119	122	127	124	121	116	111	129
		Всасывание	115	118	123	120	117	112	107	125
		Вокруг корпуса	110	113	117	114	110	104	99	118

ТИПОРАЗМЕР МАШИНЫ	n, МИН$^{-1}$	ЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ	ЗНАЧЕНИЕ LPL, ДБ В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ f, ГЦ							LPA, ДБА
			125	250	500	1000	2000	4000	8000	
			УРОВНИ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ, ДБ							
ВДН-19	750	Нагнетание	111	114	113	110	108	104	98	115
		Всасывание	105	110	109	106	104	100	94	111
		Вокруг корпуса	100	104	103	100	97	92	85	104
	1000	Нагнетание	118	122	120	117	115	111	105	122
		Всасывание	114	118	116	113	111	107	101	118
		Вокруг корпуса	109	112	110	107	104	100	93	111
ДН-19	600	Нагнетание	102	104	102	100	97	94	90	105
		Всасывание	98	100	98	96	93	90	86	101
		Вокруг корпуса	93	95	92	90	86	82	78	95
	750	Нагнетание	107	112	111	108	106	102	96	113
		Всасывание	103	108	107	104	102	98	92	109
		Вокруг корпуса	98	102	101	98	96	90	83	102
	1000	Нагнетание	114	119	118	115	113	109	103	120
		Всасывание	110	115	114	111	109	105	99	116
		Вокруг корпуса	105	110	108	105	103	97	90	109
ВДН-21	750	Нагнетание	114	117	116	113	111	107	101	119
		Всасывание	108	113	112	109	107	103	97	115
		Вокруг корпуса	103	107	106	103	100	95	89	107
	1000	Нагнетание	121	125	123	120	118	114	108	126
		Всасывание	117	121	119	116	114	110	104	122
		Вокруг корпуса	112	116	113	110	107	102	95	114
ДН-21	600	Нагнетание	105	107	105	103	100	97	93	108
		Всасывание	101	103	101	99	96	93	89	104
		Вокруг корпуса	96	98	95	93	89	85	81	98
	750	Нагнетание	110	115	114	111	109	105	99	116
		Всасывание	106	111	110	107	105	101	95	112
		Вокруг корпуса	101	106	104	101	98	93	86	105
	1000	Нагнетание	117	122	121	118	116	112	106	123
		Всасывание	113	118	117	114	112	108	102	119
		Вокруг корпуса	108	113	111	108	106	100	93	112


Для ВДН (ДН): Температура окружающей среды t=30°С (t=100°С); Рбар=760 мм рт. ст.; ΔОНА=0°.

Карман всасывающий для тягодутьевых машин №6,3-21

- №6,3
- №8
- №10
- №12,5
- №13,5
- №15
- №19
- №21



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАРМАНОВ ВСАСЫВАЮЩИХ ДЛЯ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН №6,3-21



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАРМАНОВ ВСАСЫВАЮЩИХ ДЛЯ ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН №6,3-21

№ КАРМАНА	РАЗМЕРЫ, ММ									
	D	D1	d	d2	H	h	B	L	L1	E
6,3	420	460	12	14	1055	633	945	588	328	832
8	532	570	12	14	1055	633	945	588	328	832
10	660	702	12	14	1195	670	1150	710	400	1040
12,5	826	875	12	14	1425	761	1408	845	478	1316
13,5	977	1020	14	14	1950	1250	1500	949	545	1388
15	1100	1175	14	14	2200	1400	1700	1053	600	1588
19	1250	1325	18,5	14	2780	1800	2060	1275	734	1588
21	1650	1720	18,5	14	2885	1800	2270	1402	810	2158

№ КАРМАНА	РАЗМЕРЫ, ММ						N	N2	n1	n2	МАССА, КГ
	C	t1	t2	T	T1	T2					
6,3	414	156	156	895	780	468	8	20	5	3	69
8	414	156	156	895	780	468	12	20	5	3	72
10	514	130	140	1100	910	560	12	26	7	4	98
12,5	650	130	171	1358	1170	684	16	30	9	4	113
13,5	702	140	152	1450	1260	758	16	32	9	5	292
15	800	130	171	1650	1430	855	16	36	11	5	365
19	980	160	206	2010	1760	1030	16	36	11	5	685
21	1077	200	227	2220	1800	1135	16	32	9	5	765