ФИЛЬТРЫ КАРМАННЫЕ ССФ

Фильтры ССФ предназначены для отделения твердых и волокнистых частиц, содержащихся в обрабатываемом воздухе, как наружном, так и внутреннем.

В стандартном исполнении корпус фильтра ССФ изготовлен из оцинкованного стального листа. Сменные фильтрующие вставки к карманным фильтрам типа ССФ изготавливаются из фильтрующих материалов классов очистки G4, а при специальном заказе из материала класса очистки F5, F7 и F9.

Фильтры используются для очистки воздуха при непосредственной установке в прямоугольный канал систем кондиционирования воздуха и вентиляции промышленных и общественных зданий при температуре окружающей среды от минус 40° до +70°С. Фильтры устанавливаются в прямоугольный канал воздуховода на притоке установки вентиляции и кондиционирования.



ОБОЗНАЧЕНИЕ
ССФ 40–20
ССФ 50–25
ССФ 50–30
ССФ 60–30
ССФ 60–35
ССФ 70–40
ССФ 80–50
ССФ 90–50
ССФ 100–50



ШУМОГЛУШИТЕЛИ СМН

Пластинчатые шумоглушители предназначаются для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами и прочими элементами системы, распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции.

Корпус шумоглушителя и каркас пластин изготовлены из оцинкованной стали. Пластины наполнены негорючим звукопоглощающим материалом с покрытием, предотвращающим попадание частиц материала в воздуховод.

Для достижения максимальной эффективности шумопоглощения рекомендуется предусмотреть перед шумоглушителем прямолинейный участок длиной не менее 1 м. Максимальная скорость воздуха между кулисами не должна превышать 20 м/с.

Для более эффективного снижения уровня шума рекомендуется устанавливать два шумоглушителя друг за другом.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
СМН 40-20
СМН 50-25
СМН 50-30
СМН 60-30
СМН 60-35
СМН 70-40
СМН 80-50
СМН 90-50
СМН 100-50

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН ЗВА

Воздушные клапаны ЗВА предназначены для регулирования потока воздуха и невзрывоопасных газовых смесей, проходящих через канал воздуховода или для перекрытия вентиляционного канала, может работать при любом положении как отсекающая, так и регулирующая.



В стандартном исполнении корпус и фланцы клапана изготовлены из оцинкованного стального листа. Поворотные пластины клапана, изготавливаются из алюминиевого профиля. Поворот пластин клапана осуществляется при помощи зубчатой передачи. Герметичность клапана достигается за счет резинового уплотнителя, который установлен на каждой поворотной пластине. Клапаны регулирующие изготавливаются, как с ручным, так и с сервоприводом.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЗВА 40–20
ЗВА 50–25
ЗВА 50–30
ЗВА 60–30
ЗВА 60–35
ЗВА 70–40
ЗВА 80–50
ЗВА 90–50
ЗВА 100–50