Замена калориферов старого образца на новые.

Спирально-катанные, пластинчатые КСК, КПСК, КВС, КВБ.

В связи со снижением металлоемкости, габаритов калориферов и повышения производительности по теплу рекомендуем заменить калориферы типа КВС и КВБ на КСк. КВС и КВБ сняты с производства.

Сравнительная таблица замены калориферов КВС и КВБ на КСк.

Условное обозначение калорифера		Габаритные размеры, мм		Площадь поверхности теплообмена, $м^2$		Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, $м^2$		Ø, Ду	Масса, кг		Производительность по теплу, кВт	
КСк	КВС КВБ	КСк	КВС КВБ	КСк	КВС КВБ	КСк	КВС КВБ		КСк	КВС КВБ	КСк	КВС КВБ
КСк 3-6	КВС-6	575х675х180	575х675х180	13,26	11,4	0,276	0,139	32	38	56	50,7	41,5
КСк 4-6	КВБ-6	575х675х220	575х675х220	17,42	15,14	0,267	0,139	32	45	73	59,1	41,5
КСк 3-7	КВС-7	575х800х180	575х800х180	16,34	14,16	0,329	0,172	32	44	66	65,4	57,0
КСк 4-7	КВБ-7	575х800х220	575х800х220	21,47	18,81	0,329	0,172	32	53	84	76,1	57,0
КСк 3-8	КВС-8	575х925х180	575х925х180	19,42	16,92	0,392	0,205	32	50	74	83,2	69,1
КСк 4-8	КВБ-8	575х925х220	575х925х220	25,52	22,44	0,392	0,205	32	61	97	97,0	69,1
КСк 3-9	КВС-9	575х1050х180	575х1050х180	22,50	19,56	0,455	0,237	32	56	84	103,5	81,5
КСк 4-9	КВБ-9	575х1050х220	575х1050х220	29,57	26,00	0,455	0,237	32	68	109	120,9	81,5
КСк 3-10	КВС-10	575х1300х180	575х1300х180	28,66	25,08	0,581	0,303	32	68	102	135,6	106,8
КСк 4-10	КВБ-10	575х1300х220	575х1300х220	37,66	33,34	0,581	0,303	32	85	134	154,6	106,8
КСк 3-11	КВС-11	1075х1860х180	1075х1860х180	83,12	72,00	1,66	0,866	50	176	262	360,0	317,5
КСк 4-11	КВБ-11	1075х1860х180	1075х1860х220	110,05	95,63	1,66	0,866	50	223	351	417,7	317,5
КСк 3-12	КВС-12	1575х1890х180	1575х1890х180	125,27	108,00	2,488	1,298	50/70	259	390	556,7	475,1
КСк 4-12	КВБ-12	1575х1890х180	1575х1890х220	166,25	143,50	2,488	1,298	50/70	331	518	648,4	475,1

Замена агрегатов воздушного отопления.

Агрегаты отопительные АО полностью замещают по основным характеристикам аналоги АВ, АП, АПВС, АВО, а так же аналогичное оборудование АВО.

АО2	Заменяемые аналоги						
	АВ АП	АПВС	СТД	Типоразмер АВО	GEA SAHARA	CIAT 2000	Вольф. WD-A
3	3-35	-	-	52ВХ	4	2352	220
	3-35	50-30	-	53ВХ	4	2353	230
	3-40	50-30	-	54ВХ	4	2402	240
4	5-50	70-40	-	62ВХ	6	2403	320
	5-50	70-40	-	63ВХ	6	2452	330
	5-50	70-40	-	64ВХ	6	2453	340
6.3	10-75	70-40	-	72ВХ	6	2501	420
	10-75	70-40	-	73ВХ	6	2502	430
	10-100	110-80	100	74ВХ	6	2503	440
	10-100	110-80	-	82ВХ	6	2651	420
	10-100	110-80	100	83ВХ	6	2652	430
	10-100	110-80	100	84ВХ	6	2653	440
	-	-	-	52ПХ	4	-	-
10	3-45	-	-	53ПХ	4	-	-
	3-45	50-30	-	62ПХ	6	-	-
	5-60	70-40	-	63ПХ	6	-	-
	5-60	70-40	-	72ПХ	6	-	-
	10-80	70-40	100	73ПХ	6	-	-
	10-80	70-40	100	82ПХ	6	-	-
	10-100	110-80	100	83ПХ	6	-	-